


























| Type  | Ref                            | Beschrijving - description  | EAN - CODE   |
|---|--------------------------------|---|--|
| <b>Li-Ion Boor- en schroevendraaier / Perceuse-visseuse Li-Ion</b>                  |                                |   |  |
|    | <b>EY7440LN2S</b><br>14,4 volt | 3,0 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 34,3 Nm max. koppel - couple, incl. 2 Li-Ion accu, 50 Min. laadsysteem- system de charge, 18 koppelposities - position de couple             | <br>5025232409716   |
|   | <b>EY7460LN2S</b><br>21,6 volt | 3,0 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 44,5 Nm max. koppel - couple, incl. 2 Li-Ion accu, 50 Min. laadsysteem- system de charge, 18 koppelposities - position de couple             | 5025232489190  |
| <b>Li-Ion Boor- en schroevendraaier / Perceuse-visseuse Li-Ion</b>                  |                                |   |  |
|    | <b>EY7960LN2S</b><br>21,6 volt | 3,0 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 44,6 Nm max. koppel - couple, incl. 2 Li-Ion accu, 50 Min. laadsysteem- system de charge, 18 koppelposities - position de couple             | 5025232489237  |
| <b>Li-Ion Impact machine Li-Ion</b>   |                                |   |  |
|   | <b>EY7540LN</b><br>14,4 volt   | 3,0 Ah, 1/4" bitopname-raccord bit, 150 Nm max. koppel - couple, incl. 2 Li-Ion accu + 50 Min. Laadsysteem - system de charge. 3 koppelposities - position de couple          | <br>5025232409877   |
|   | <b>EY7541LN</b><br>14,4 volt   | 3,0 Ah, 1/2" opname-raccord, 185 Nm max. koppel - couple, incl. 2 Li-Ion accu + 50 Min. Laadsysteem - system de charge. 3 koppelposities - position de couple                 | <br>5025232432233  |
| <b>Li-Ion Multi machine</b>   |                                |   |  |
|  | <b>EY7542LN2S</b><br>14,4 volt | 3,0 Ah, 1/4" opname-raccord, 140 Nm max. koppel - couple, incl. 2 Li-Ion accu + 50 Min. Laadsysteem - system de charge.   | <br>5025232440450 |
| <b>Li-Ion Schroevendraaier / Visseuse Li-Ion</b>                                    |                                |   |  |
|  | <b>EY7410LA2</b><br>3,6 volt   | 1,5 Ah, Knikschroevendraaier-tournevis pliable Aansluiting-raccord 1/4"+ 21 koppelposities - position de couple 2 Li-Ion accu. Met-avec 30 Min. laadsysteem- system de charge | <br>5025232412112 |
|   | <b>EY7411LA1S</b><br>3,6 volt  | 1,5 Ah, Knikschroevendraaier-tournevis pliable Aansluiting-raccord 1/4"+ 21 koppelposities - position de couple 1 Li-Ion accu. Met-avec 30 Min. laadsysteem- system de charge | <br>5025232412112 |
| <b>Li-Ion Haakse slijper/Meuleuse d'angle</b>                                       |                                |   |  |
|  | <b>EY4640LN1S</b><br>14,4 volt | 3 Ah, 115mm 2,2 kg 1 Li-Ion accu. Met-avec 30 Min. laadsysteem- system de charge  | 4010869129671  |
|   | <b>EY4640X</b><br>14,4 volt    | 3 Ah, 115mm 2,2 kg zonder/sans accu, zonder laadsysteem, sans system de charge  | 5025232489367  |
| <b>Li-Ion Zaagmachine / Scie circulaire</b>   |                                |   |  |
|  | <b>EY4542LN2S</b><br>14,4 volt | 3 Ah + 1 metaalzaagblad/lame de scie métal max. snijdiepte/prof.coupe 46 mm 3600/min 2,6 kg 2 Li-Ion accu. Met-avec 30 Min. laadsysteem- system de charge                     | 5025232489381  |
|   | <b>EY4542X</b><br>14,4 volt    | 3 Ah + 1 metaalzaagblad/lame de scie métal max. snijdiepte/prof.coupe 46 mm 3600/min 2,6 kg zonder/sans accu, zonder laadsysteem, sans system de charge                       | 5025232489404  |

| Type  | Ref                            | Beschrijving - description  | EAN - CODE   |
|---|--------------------------------|---|--|
| <b>Li-Ion steekzaag/scie sauteuse</b>   |                                |   |  |
|  | <b>EY4541LN1S</b><br>14,4 volt | 3 Ah, snijhoek/coupe 0-45° 2,2 kg<br>1 Li-Ion accu. Met-avec 30 Min. laadsysteem- system de charge  | 4010869129619  |
|   | <b>EY4541X</b><br>14,4 volt    | 3 Ah, snijhoek/coupe 0-45° 2,2 kg<br>zonder/sans accu, zonder laadsysteem, sans system de charge  | 5025232489329  |
| <b>Boorhamer/Marteau Perforeteur</b>  |                                |   |  |
|  | <b>EY7880LN2C</b><br>28,8 volt | 3,0 Ah, Boorhamer en beitelaar-perforeteur et burineur<br>boorhamer met-perforeteur avec SDS-plus boorkop-mandrin<br>incl. 2 Li-Ion accu, 50 Min. laadsysteem- system de charge | 5025232448746  |
|   | <b>EY7840LN2S</b><br>14,4 volt | 3,0 Ah, Boorhamer en beitelaar-perforeteur et burineur<br>boorhamer met-perforeteur avec SDS-plus boorkop-mandrin<br>incl. 2 Li-Ion accu, 50 Min. laadsysteem- system de charge | <br>5025232474530 |










### Boor- en schroevendraaier / Perceuse-visseuse

|   |                                |   |   |               |
|---|--------------------------------|---|---|---------------|
|  | <b>EY6450GQKW</b><br>18 volt   | 3,5 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 50 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-MH accu, 65 Min. laadsysteem- system de charge,<br>16 koppelposities - position de couple        |  |               |
|   | <b>EY6432GQKW</b><br>15,6 volt | 3,5 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 31,9 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-MH accu, 55 Min. laadsysteem- system de charge,<br>18 koppelposities - position de couple      |  |               |
|  | <b>EY6432NQKW</b><br>15,6 volt | 3,0 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 31,9 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-MH accu, 45 Min. laadsysteem- system de charge,<br>18 koppelposities - position de couple      |  | 5025232252336 |
|   | <b>EY6409GQKW</b><br>12 volt   | 3,5 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 22,6 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-MH accu, 55 Min. laadsysteem- system de charge,<br>18 koppelposities - position de couple      |  | 5025232252350 |
|  | <b>EY6409NQKW</b><br>12 volt   | 3,0 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 22,6 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-MH accu, 45 Min. laadsysteem- system de charge,<br>18 koppelposities - position de couple      |  | 5025232252374 |
|   | <b>EY6105YQW</b><br>12 volt    | 1,2 Ah, 10 mm boorkop - mandrin, 19,6 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 NiCd accu, 30 Min. laadsysteem- system de charge,<br>16 koppelposities - position de couple       |   | 5025232325443 |
|  | <b>EY6225CQ</b><br>3,6 volt    | Knickschroevendraaier-tournevis pliable<br>Aansluiting-raccord 1/4"+ 21 koppelposities - position de couple<br>1 Ni-Cd accu. Met-avec 15 Min. laadsysteem- system de charge |   |               |
|   | <b>EY6225C</b><br>3,6 volt     | Knickschroevendraaier-tournevis pliable<br>EY6225CQ, zonder laadsysteem- sans system de charge<br>1 Ni-Cd accu. Met-avec 15 Min. laadsysteem- system de charge              |   |               |
|   | <b>EY6220DR</b><br>2,4 volt    | Knickschroevendraaier-tournevis pliable<br>Aansluiting-raccord 1/4"<br>1 Ni-Cd accu. Met laadsysteem- avec system de charge   |   | 5025232214006 |
|   | <b>EY6220D</b><br>2,4 volt     | Knickschroevendraaier-tournevis pliable<br>EY6220DR, zonder laadsysteem- sans system de charge<br>1 Ni-Cd accu.   |   | 5025232137213 |







| Type  | Ref                            | Beschrijving - description   | EAN - CODE  |
|---|--------------------------------|--|---|
| <b>Impact machine Ni-Mh</b>   |                                |  |   |
|    | <b>EY6535GQKW</b><br>15,6 volt | 3,5 Ah, 1/2" aansluiting-raccord, 127,5 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-MH accu + 55 Min. laadsysteem- system de charge.<br>Bitadapter-adapteur de bit + 18 koppelposities - position de couple |    |
|    | <b>EY7271GQW</b><br>12 volt    | 3,5 Ah, 1/2" aansluiting-raccord, 165 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-Mh accu + 55 Min. Laadsysteem - system de charge.   |    |
|    | <b>EY7270GQW</b><br>12 volt    | 3,5 Ah, 1/4" aansluiting-raccord, 135 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-Mh accu + 55 Min. Laadsysteem - system de charge.   |    |
| <b>Boorhamer / Marteau perceur</b>  |                                |  |   |
|    | <b>EY6813NQKW</b><br>24 volt   | 3,0 Ah, Boorhamer en beitelaar-perceur et burineur<br>boorhamer met-perceurateur avec SDS-plus boorkop-mandrin<br>incl. 2 NiMH accu, 45 Min. laadsysteem- system de charge                             |    |
|   | <b>EY6803GQW</b><br>12 volt    | 3,5 Ah, Boorhamer-perceur<br>met SDS-plus boorkop- avec mandrin SDS-plus<br>incl. 2 NiMH accu, 55 Min. laadsysteem- system de charge   |    |
| <b>Klopboormachine / Perceuse-visseuse à percussion</b>                             |                                |  |   |
|  | <b>EY6950GQKW</b><br>18 volt   | 3,5 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, 50 Nm max. koppel - couple,<br>incl. 2 Ni-MH accu, 65 Min. laadsysteem- system de charge,<br>16 koppelposities - position de couple                                   |  |
|  | <b>EY6932GQKW</b><br>15,6 volt | 3,5 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, max. koppel - couple 25,5 Nm,<br>5 koppelposities - position de couple<br>incl. 2 NiMH accu - , 55 Min. laadsysteem- system de charge                                 |  |
|  | <b>EY6903GQKW</b><br>12 volt   | 3,5 Ah, 13 mm boorkop - mandrin, max. koppel - couple 17,8 Nm,<br>5 koppelposities - position de couple<br>incl. 2 NiMH accu, 55 Min. laadsysteem- system de charge                                    |  |
| <b>Siliconepomp / Pistolet à cartouches</b>   |                                |  |   |
|  | <b>EY3654CQ</b><br>7,2 volt    | Voor cartouches en zakken- pour cartouches et poches 600 ml,<br>Elektronische regeling-réglage électronique<br>incl. 2 Ni-Cd accu, 15 Min. laadsysteem- system de charge                               | 5025232450053   |
|  | <b>EY3652DR</b><br>2,4 volt    | Voor-pour 310 ml cartouches<br>Elektronische regeling-réglage électronique<br>incl. 1 Ni-Cd accu-, laadsysteem- system de charge EY0020B   | 5025232185283   |

| Type | Ref | Beschrijving - description | EAN - CODE |
|------|-----|----------------------------|------------|
|------|-----|----------------------------|------------|





## Zaagmachine / Scie circulaire et carrelage

|   |                                 |   |   |               |
|---|---------------------------------|---|---|---------------|
|  | <b>EY3544GQKW</b><br>18 volt    | 3,5 Ah reciprozaag-scie sabre<br>Zaagritme-frequence de coupe 0-2700<br>incl. 1 NiMH accu, 65 Min. laadsysteem- system de charge  |  | 5025232299409 |
|  | <b>EY3552GQW</b><br>18 volt     | 3,5 Ah metaalzaag-scie pour métal<br>Zaagdiepte-coupe 56 mm- 65 min laadsysteem- system de charge<br>2 NiMH accu + 1 zaagblad-lame incl   |  |               |
|  | <b>EY3551GQW</b><br>18 volt     | 3,5 Ah houtzaag-scie pour bois<br>Zaagdiepte-coupe 56 mm- 65 min laadsysteem- system de charge<br>2 NiMH accu + 1 zaagblad-lame incl  |  |               |
|  | <b>EY3530NQMKW</b><br>15,6 volt | 3,0 Ah metaalzaag-scie pour métal<br>Zaagdiepte-coupe 46 mm-45 min laadsysteem- system de charge<br>2 NiMH accu + 1 zaagblad-lame incl  |  |               |
|  | <b>EY3550DQG</b><br>12 volt     | Glas en tegelsnijder met watervatje- disquese pour ver et carrellage<br>15 Min. laadsysteem- system de charge,<br>met watervat-avec fut d'eau<br>1 accu + 1 diamantschijf-disque diamanté incl. |   | 5025232203499 |



## Combo-Kit

|   |                                  |  |   |  |
|---|----------------------------------|--|---|--|
|  | <b>EYC 150 GQKW</b><br>18 volt   | Set EY 6450 GQK + EY 3544 GQK 18v 3,5 Ah<br>incl. 2 Ni-MH accu, 65 Min. laadsysteem- system de charge                                    |  |  |
|  | <b>EYC 136 GQKW</b><br>15,6 volt | Set EY 6432 NQK + EY 3530 NQK 15,6v 3,0 Ah<br>incl. 2 Ni-MH accu, 45 Min. laadsysteem- system de charge                                  |  |  |
|  | <b>EYC 140LN</b>                 | Set EY 7440LN + EY7540LN 14,4v 3,0 Ah<br>incl. 2 Li-ion accu, 7,2-28,8 volt snellaadsysteem<br>-system de charge rapide NiCd/NiMH/Li-ion |  |  |

## Lamp / Lampe

|   |                             |  |  |               |
|---|-----------------------------|--|--|---------------|
|  | <b>EY3796B</b><br>18 volt   | lichtduur-durée de illumination ca. 4-6 h met avec EY9251B, lamp-lampe<br>4 voudige verstelbare handgreep-poignée réglable en 4 position<br>0,75 A xenon-lampe, zonder-sans accu |  | 5025232356461 |
|  | <b>EY3795B</b><br>15,6 volt | lichtduur-durée de illumination ca. 4-6 h met avec EY9231B, lamp-lampe<br>4 voudige verstelbare handgreep-poignée réglable en 4 position<br>0,75 A xenon-lampe, zonder-sans accu |  | 5025232356416 |
|  | <b>EY3794B</b><br>12 volt   | lichtduur-durée de illumination ca. 4,5 h met avec EY9200B, lamp-lampe<br>4 voudige verstelbare handgreep-poignée réglable en 4 position<br>0,75 A xenon-lampe, zonder-sans accu |  | 5025232356362 |
|  | <b>EY3740B</b><br>14,4 volt | lichtduur-durée de illumination ca. 3,5 h<br>4 voudige verstelbare handgreep-poignée réglable en 4 position<br>0,55 A xenon-lampe, zonder-sans accu                              |  | 5025232409990 |

| Type  | Ref            | Beschrijving - description   | EAN - CODE    |
|---|----------------|--|---------------|
|    | <b>EY9L40B</b> | accupack 14,4 volt 3,0 Ah Li-Ion   | 5025232409730 |
|    | <b>EY9L10B</b> | accupack 3,6 volt 1,5 Ah Li-Ion  | 5025232409365 |
|    | <b>EY9L60B</b> | accupack 21,6 volt 3,0 Ah Li-Ion   | 5025232489275 |
|    | <b>EY9L80B</b> | accupack 28,8 volt 3,0 Ah Li-Ion   | 5025232440535 |
|    | <b>EY9210B</b> | accupack 24 volt (N) 3,0 Ah Ni-Mh  | 5025232165278 |
|    | <b>EY9117B</b> | accupack met-avec led, 24 volt (V) 2,0 Ah  |               |
|    | <b>EY9116B</b> | accupack zonder-sans led, 24 volt (F) 2,0 Ah   |               |
|    | <b>EY9251B</b> | accupack 18 volt (G) 3,5 Ah Ni-Mh  | 5025232289271 |
|    | <b>EY9231B</b> | accupack 15,6 volt (G) 3,5 Ah Ni-Mh  | 5025232252411 |
|  | <b>EY9230B</b> | accupack 15,6 volt (N) 3,0 Ah Ni-Mh  | 5025232138807 |
|  | <b>EY9136B</b> | accupack 15,6 volt (F) 2,0 Ah Ni-Mh  |               |
|  | <b>EY9201B</b> | accupack 12 volt (G) 3,5 Ah Ni-Mh  | 5025232252435 |
|  | <b>EY9200B</b> | accupack 12 volt (N) 3,0 Ah Ni-Mh  | 5025232138821 |
|  | <b>EY9106B</b> | accupack 12 volt (F) 2,0 Ah Ni-Cd  | 5025232213719 |
|  | <b>EY9006B</b> | accupack 12 volt (C) 1,2 Ah Ni-Cd  |               |
|  | <b>EY9005B</b> | accupack 12 volt (C) 1,2 Ah voor laadsysteem- system de charge EY0005B                   |               |
|  | <b>EY9180B</b> | accupack 9,6 volt (E) 1,7 Ah Ni-Cd   |               |
|  | <b>EY9086B</b> | accupack 9,6 volt (C) 1,2 Ah Ni-Cd   |               |
|  | <b>EY9168B</b> | accupack 7,2 volt (H) 2,0 Ah Ni-Mh   |               |
|  | <b>EY9166B</b> | accupack 7,2 volt (C) 2,0 Ah Ni-Cd   |               |
|  | <b>EY9025B</b> | accupack 3,6 volt (C) 1,2 Ah Ni-Cd   | 5025232213726 |
|  | <b>EY9021B</b> | accupack 2,4 volt (D) 1,4 Ah Ni-Cd   | 5025232213917 |
|  | <b>EY0214B</b> | 7,2 -24 volt snellaadsysteem-system de charge rapide                                     | 5025232165292 |
|  | <b>EY0110B</b> | 7,2 -24 volt snellaadsysteem-system de charge rapide                                     | 5025232289288 |
|  | <b>EY0L80B</b> | 7,2-28,8 volt snellaadsysteem-system de charge rapide NiCd/NiMH/Li-ion                   | 5025232409754 |
|  | <b>EY0L10B</b> | 2,4 - 3,6 volt snellaadsysteem-system de charge rapide NiCd/Li-ion                       | 5025232409389 |
|  | <b>EY0005B</b> | 7,2 -12 volt snellaadsysteem-system de charge rapide <b>enkel-seulement Ni-Cd accu !</b> |               |
|  | <b>EY0225B</b> | 2,4 - 3,6 volt snellaadsysteem-system de charge rapide                                   |               |
|  | <b>EY0020B</b> | 2,4 volt laadsysteem- system de charge   | 5025232213900 |
|  | <b>EY0901B</b> | 7,2 - 24 volt autolader-chargeur pour voiture  |               |
|  | <b>EY0890B</b> | Laadadapter-adapteur de charge 2,4 volt<br>voor accu - pour s de EY0202B                 |               |

| Type  | Ref                 | Beschrijving - description  | EAN - CODE    |
|---|---------------------|---|---------------|
| <b>Accessoires</b>  |                     |   |               |
|    | <b>EY9PW17A</b>     | Houtzaagblad- lame pour bois, 165 mm diametre, 48 Z - EY3551  |               |
|   | <b>EY9PW13A</b>     | Houtzaagblad- lame pour bois, 135 mm diametre, 30 Z -EY3530   | 5025232213788 |
|   | <b>EY9PM17B</b>     | metaalzaagblad - lame pour métal, 165 mm diametre, 56 Z - EY3552  | 5025232323296 |
|   | <b>EY9PM17A</b>     | metaalzaagblad - lame pour métal, 165 mm diametre, 40 Z - EY3552  | 5025232323302 |
|   | <b>EY9PM13D</b>     | metaalzaagblad - lame pour métal, 135 mm diametre, 50 Z - EY3530  | 5025232213757 |
|   | <b>EY9PM13C</b>     | metaalzaagblad - lame pour métal, 135 mm diametre, 26 Z - EY3530  | 5025232213740 |
|   | <b>EY9PM11D</b>     | metaalzaagblad - lame pour métal, 110 mm diametre, 40 Z - EY3502  | 5025232213771 |
|   | <b>EY9PM11C</b>     | metaalzaagblad - lame pour métal, 110 mm diametre, 24 Z - EY3502  | 5025232213764 |
|   |                     | 110mm diamantschijf voor glas en steen  |               |
|   | <b>EY9PG11A</b>     | disque diamanté pour ver et brique - EY3550   | 5025232213955 |
|  | <b>EY9795B</b>      | 10 mm boorkop - mandrin Powercosmo  |               |
|   | <b>EY9796B</b>      | 13 mm boorkop - mandrin Powercosmo  |               |
|   | <b>EY9798B</b>      | 13 mm boorkop - mandrin EY6950  |               |
|   | <b>EY9799B</b>      | 13 mm boorkop - mandrin EY6450  |               |
|   | <b>EY9HX406 E32</b> | 10 mm boorkop - mandrin pour EY6105   |               |
|   | <b>EY9X003</b>      | 13 mm boorkop - mandrin pour EY6535NQKW   |               |
|   | <b>EY9HX110E32</b>  | Bitadapter - porte embouts pour EY6535NQKW<br>SDS-plus-boorkop - mandrin pour EY6813NQKW                            | 5025232223800 |
|   | <b>EY9HX400E10</b>  | voor boren van - pour mèches de Ø 1,5 - 13 mm)<br>SDS-plus boorkop - mandrin SDS+ pour EY6813NQKW                   | 5025232262717 |
|   | <b>EY9HX401E10</b>  | voor boorhamertoepassingen - pour perforateur Ø 2,5 - 13 mm)<br>SDS-plus-beitelstuk -adapteur pour burin EY6813NQKW | 5025232262724 |
|   | <b>EY9HX402E10</b>  | voor licht beitelwerk - pour burinage léger   | 5025232262700 |